



Scheda tecnica SLV Numinos Phase S
Faretti Aluminium Bianca 10.42W
1020lm 36D - 930 Luce Calda - |
Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 255567 |
| EAN | 4024163242851 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | NUMINOS CL PHASE S Indoor LED surface ceiling light WH/BK 3000K 36° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 10.42 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1020 |
| Efficienza (Lm/W) | 97.9 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36 |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio | Ceiling |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Product Serie | Numinos |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 65 |
| Altezza (mm) | 162 |
| Diametro (mm) | 65 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**