



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort High Efficiency O
Aluminium Bianca 25W 3625lm 180d -
830 Luce Calda - | 215mm - Ritaglio
200mm - IP20

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 260233 |
| EAN | 4099854687266 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D200 P 25W ML 830 OP WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x26 |
| Potenza Lampada | 25 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3625 |
| Efficienza (Lm/W) | 145 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | Opale |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 200 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 59 |
| Diametro (mm) | 215 |

Informazioni sul sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**