


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVBR/HVBR/HOVL/HHOVL	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVBR/OVLV	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/R	130
395	FR/po930	149
495		



Scheda tecnica Philips Luce A Binario LED GreenSpace Evo Proiettore Bianca 30W 4000lm 41x80D - 830 Luce Calda - | Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	251907
EAN	8720169590977
Marca	Philips
Nome del fabbricante	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	30
Sostituto (Watt)	50
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	138

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 41x80

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Faretto a Binario LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Su Binario

Temperatura di Lavoro 0 to +25

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Alloggiamento Plastica

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Lunghezza (mm) 253

Larghezza (mm) 92

Altezza (mm) 190

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**